

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухцилиндровый V-образный двигатель Rotax®
- Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC™)/ различные режимы работы двигателя
- Передние и задние амортизаторы FOX† PODIUM† 1.5 RC2
- Вариатор с функцией торможения двигателем
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- Алюминиевая защита подножек, передней и средней части днища
- Защита А-образных рычагов из ВМПЭ
- 14-дюймовые литые алюминиевые колесные диски с бедлоками
- Радиальные шины ITP† TerraCross 26 дюймов
- Алюминиевый спортивный бампер и верхней распоркой
- Прочные многофункциональные багажные площадки с системой быстрой установки/снятия дополнительного оборудования LinQ™
- Магнето 650 Вт
- Водонепроницаемое заднее багажное отделение вместимостью 21,4 л
- Цветовой решение для комплектации X
- Передний дифференциал Visco-4Lok
- Алюминиевый руль переменного сечения с полноразмерными щитками



Chalk-Grey (серый) и Magma Red (красный)

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Rotax®, рабочий объем — 976 куб. см, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, 68 кВт (91 л. с.)
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTC™)
Вариатор	Вариатор, P / R / N / H / L, стандартная система торможения двигателем
Трансмиссия	Режимы езды 2WD или 4WD / Lock 4WD с передним дифференциалом Visco-4Lok
Усилитель рулевого управления	Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости ход — 23,3 см
Передние амортизаторы	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Задняя подвеска	Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI) ход — 25,1 см
Задние амортизаторы	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	ITP† TerraCross 26 x 8 x 14 дюймов (66 x 20,3 x 35,6 см)
Задние шины	ITP† TerraCross 26 x 10 x 14 дюймов (66 x 25,4 x 35,6 см)
Колесные диски	14-дюймовые литые алюминиевые с бедлоками

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Один тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сухая» масса (расч.) *	375 кг
Д × Ш × В	218,4 × 121,9 × 126 см
Колесная база	129,5 см
Дорожный просвет	27,9 см
Высота посадочного места	87,7 см
Грузоподъемность багажных площадок	Задней: 90 кг
Объем багажного отделения	Заднего: 21,4 л
Тяговое усилие	750 кг
Объем топливного бака	20,5 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,6 дюйма: Спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор режима работы трансмиссии (4x4), индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива, часы
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части мотовездехода (15 А)
Противоугонная система	Радиочастотная цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.™)
Световые приборы	Общая мощность 230 Вт (2x60 Вт и 2x55 Вт) / задние фонари/ стоп-сигналы
Лебедка	Электрическая подготовка для установки лебедки
Сиденье	Стандартная комплектация
Защитные элементы	Алюминиевый передний бампер с бампером Pre-Runner и верхней скобой Алюминиевый руль переменного сечения с полноразмерными щитками Алюминиевая защита подножек, передней и средней части днища Защита А-образных рычагов из ВМПЭ Расширители крыльев

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года
--	---