

2022 EXPEDITION® SWT

Превосходный утилитарный снегоход со спортивным характером для глубокого снега с непревзойденно малым удельным давлением на поверхность и выдающимися практичными возможностями.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ EXPEDITION® SWT 900 ACE™ TURBO

// ОБНОВЛЕНИЯ

• Комплект высококачественных амортизаторов HPG

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатели Rotax® 900 ACE™ Turbo — 150 и 900 ACE™
- Система крепления Multi-LinQ с 24-дюймовой багажной площадкой грузоподъемностью 56,7 кг
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска SC™-5U с подламывающейся «пяткой» с возможностью блокировки без использования инструмента)
- Радиатор с вентилятором
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Съемное сиденье пассажира с ручьями с подогревом
- Высокая спинка сиденья пассажира
- Сцепное устройство
- Аккумуляторная батарея повышенной емкости
- Коробка передач EasyShift (H-L-N) с электромеханическим реверсом
- Сверхвысокое ветровое стекло (585 мм) с боковыми дефлекторами
- Шарнирно-закрепленные зеркала
- Лыжи Pilot 7.4
- Разъем для подключения подогрева визора шлема водителя
- Низкая рукоятка на руле
- Шкив pDrive™
- Радиочастотный ключ D.E.S.S.™

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

	900 ACE™ TURBO – 150	900 ACE™
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер, с турбонагнетателем	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер
Мощность, л. с.	150	95
Количество цилиндров — рабочий объем	3 — 899 куб. см	3 — 899 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	73 мм — 69,7 мм	73 мм — 69,7 мм
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	42 л	42 л
Емкость масляного бака	3,3 л	3,3 л

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

	pDrive™	pDrive™ со скользкими накладками
Ведущий шкив	pDrive™	pDrive™ со скользкими накладками
Ведомый шкив	QRS Vent	QRS
Шаг колеса приводного вала	73 мм	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3256 мм
Общая ширина	1200–1240 мм
Общая высота	1656 мм
Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм
Гусеница	Silent Cobra WT:
(длина × ширина × высота грунтозацепа)	3912 × 610 × 38 мм (154 × 24 × 1,5 дюйма)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Lava Red (красный) / Black (черный)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	HPG™
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	HPG™
Задний амортизатор	HPG™
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ 7.4
Сиденье	Двухместное модульное сиденье с расположенным под ним багажным отделением
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными ручьями / низкая рукоятка на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Радиатор	Высокоэффективный с вентилятором
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Ручьяки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт. (для водителя и пассажира)
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	585 мм
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный/сцепное устройство

ski-doo

БРЕНД BRP

