

2022

EXPEDITION® XTREME™

Высокопроизводительный
спортивно-утилитарный
снегоход, способный
проехать практически везде.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ EXPEDITION® XTREME™
850 E-TEC®

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 850 E-TEC®
- Задний амортизатор KYB† Pro 36 с алюминиевым выносным резервуаром и возможностью регулировки характеристик хода сжатия
- Передние амортизаторы HPG™ Plus
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ 3
- Задняя подвеска SC™-5U с подламывающейся «пяткой» с возможностью блокировки без использования инструмента
- Система крепления Multi-LinQ с 20-дюймовой крепежной пластиной грузоподъемностью 56,7 кг
- Радиатор с вентилятором
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Шкив pDrive™ с возможностью регулировки
- Низкая горная стропа
- Гибкая защита рук
- Электрический стартер
- Коробка передач EasyShift (H-L-N) с электронным реверсом RER™
- Лыжи Pilot™ DS 3
- Возможность регулировки ширины колеи лыж
- Радиочастотный ключ D.E.S.S.™

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л. с.	165
Количество цилиндров – рабочий объем	2 – 849 куб. см
Диаметр цилиндра – ход поршня	82 мм – 80,4 мм
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском
Тип топлива – октановое число	Неэтилированный бензин – 95
Емкость топливного бака	42 л
Емкость масляного бака	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки
Ведомый шкив	QRS Vent Plus
Шаг колеса приводного вала	73 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3293 мм
Общая ширина	1140–1180 мм
Общая высота	1280 мм
Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм
Гусеница	Cobra WT:
(длина × ширина × высота грунтозацепа)	3912 × 508 × 46 мм (154 × 20 × 1,8 дюйма) Silent Cobra

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Arctic Desert (серый) / Black (черный)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	HPG™ Plus
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	HPG™ Plus
Задний амортизатор	KYB† PRO 36
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Корпус	Широкий
Лыжи	Pilot™ DS 3
Сиденье	Одноместное модульное сиденье с задним багажным отделением
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле / гибкая защита рук
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Радиатор	Вентилятор
Тормозная система	Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	360 мм
Конек – карбидная вставка	Квадратного сечения [3/8] – 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный/Стандарт.

ski-doo

