

# SHREDDER DS



## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

**850 E-TEC Turbo R**

### Особенности двигателя

Жидкостного охлаждения, двухтактный, с турбонагнетателем, 3-D R.A.V.E.™

|   |   |
|---|---|
| Количество цилиндров                    | 2   |
| Рабочий объем                           | 849 куб. см   |
| Диаметр цилиндра                        | 82 мм   |
| Ход поршня                              | 80,4 мм   |
| Максимальная частота вращения двигателя | 7900 RPM  |
| Подача топлива                          | Электронная система непосредственного впрыска с дополнительным предварительным впрыском |
| Рекомендуемый тип топлива               | Неэтилированный бензин  |
| Минимальное октановое число             | 95  |
| Топливный бак                           | 37 л  |
| Масляный бак                            | 3,4 л   |

## ТРАНСМИССИЯ

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Тип ведущего шкива вариатора | pDrive с возможностью быстрой регулировки  |
| Тип ведомого шкива вариатора | QRS  |
| Тормозная система            | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью, пластиковый тормозной бачок с защитой, регулируемый рычаг тормоза |

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|                |  |
|----------------|--|
| Платформа      | Radien <sup>2</sup>  |
| Лыжи           | Blade DS+  |
| Сиденье        | Shredder DS, одноместное   |
| Руль           | U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле |
| Проставка руля | 120 мм   |
| Стартер        | Ручной с SHOT  |
| Реверс         | RER  |

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)

## ЦВЕТ

Platinum Silver Satin (серебристый) / Viper Red (красный)

## РАЗМЕРЫ

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Общая длина*                  | 3230 мм (3900)<br>3340 мм (4100)                                |
| Общая ширина                  | 1120 мм   |
| Общая высота                  | 1280 мм   |
| Ширина колеи лыж              | 921 мм  |
| Номинальная ширина гусеницы   | 381 мм  |
| Номинальная длина гусеницы    | 3912 мм<br>4178 мм  |
| Высота грунтозацепов гусеницы | PowderMax Light Large / 76 мм<br>PowderMax Light / 64 мм (3900) |

## ПОДВЕСКА

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Передняя подвеска       | LFS                         |
| Передний амортизатор    | KYB 36 Kashima              |
| Задняя подвеска         | PPS <sup>2</sup> -DS+ -3900 |
|                         | PPS <sup>2</sup> -DS+ -4100 |
| Центральный амортизатор | KYB 36 Kashima              |
| Задний амортизатор      | KYB 36 Kashima              |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Обогрев рычага дроссельной заслонки | Стандарт  |
| Рукоятки с обогревом                | Стандарт  |
| Панель приборов                     | Цифровой дисплей 4,5 дюйма<br>Цветной ЖК-дисплей 10,25 дюйма с системой BRP Connect |
| Разъем USB                          | В переднем отделении  |
| Крепление LinQ                      | 2 пары  |