

2023 ГОД RENEGADE® X-RS®



Мощная спортивная модель с самыми продвинутыми характеристиками и новейшими технологиями.

// НОВИНКИ

- Адаптивная подвеска Smart-Shox и лыжи Pilot™ X



// ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Двигатель 900 ACE™ Turbo R
- Комплект высокопроизводительных амортизаторов KYB® Pro
- Большой цветной ЖК-дисплей 7,8 дюйма с системой BRP Connect
- Передняя подвеска RAS™ X
- Задняя подвеска rMotion™ X
- Электрический стартер
- Подножки RS
- Шкив pDrive™
- Смещенная вперед рулевая колонка

- Многорычажное рулевое управление
- Регулируемая проставка руля
- Защита рук
- Открытая конструкция передней части подножек
- Многофункциональные переключатели на руле с подсветкой

МОДЕЛЬ RENEGADE X-RS 850 E-TEC

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

Особенности двигателя

900 ACE TURBO R

Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер, с турбонагнетателем

| | |
|--------------------------------------|--|
| Количество цилиндров — рабочий объем | 3 — 899 куб. см |
| Диаметр цилиндра — ход поршня (мм) | 73-69,7 |
| Подача топлива | Впрыск с электронным управлением (EFI) |
| Тип топлива — октановое число | Неэтилированный бензин — 95 |
| Емкость топливного бака (л) | 36 |
| Емкость масляного бака (л) | 3,3 |

ТРАНСМИССИЯ

| | |
|----------------------------|----------|
| Ведущий шкив | pDrive |
| Ведомый шкив | QRS Vent |
| Шаг колеса приводного вала | 73 мм |

РАЗМЕРЫ

| | |
|---|------------------------------------|
| Общая длина | 3038 мм |
| Общая ширина | 1209-1232-1255 мм |
| Общая высота | 1222 мм |
| Ширина колеи лыж | 1092 мм |
| Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа) | Ice Ripper® XT: 3480 × 381 × 38 мм |

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Platinum Silver [серебристый] / Spartan Red [красный]

ПОДВЕСКА

| | |
|-----------------------|--|
| Передняя подвеска | RAS X |
| Передние амортизаторы | KYB Pro 36 EA (REV Gen4) KYB Pro Smart-Shox опционально |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Ход передней подвески | 265 мм |
| Задняя подвеска | rMotion X |
| Центральный амортизатор | KYB Pro 40 EA (REV Gen4) |

| | |
|--------------------|--|
| Задний амортизатор | KYB Pro 40 EA (REV Gen4) KYB Pro Smart-Shox опционально |
|--------------------|--|

| | |
|---------------------|--------|
| Ход задней подвески | 292 мм |
|---------------------|--------|

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

| | |
|-----------|--------------------------|
| Платформа | REV Gen4 |
| Лыжи | Pilot X |
| Сиденье | Trail с багажным отсеком |

| | |
|---|--|
| Руль | U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук |
| Проставка руля | 120 мм, с возможностью регулировки |
| Стартер | Электрический |
| Реверс | RER™ (850 E-TEC) Электромеханический (900 ACE Turbo R) |
| Тормозная система | Brembo® |
| Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом | Стандарт. |
| Тип панели приборов | Широкоформатный ЖК-дисплей 7,8 дюйма |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Ветровое стекло | Доп. оборудование |
| Конек — карбидная вставка | Круглого сечения (1/2) — 102 мм |
| Бамперы (перед./зад.) | Стандарт./стандарт. |

ski-doo



*Показатель мощности в лошадиных силах, достигнутый при динамических испытаниях в оптимальных условиях. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ®, ТМ и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании BRP или ее филиалов. На территории США продукция распространяется компанией BRP US Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.